



STAGE SPEAKERS

家庭音响系统



体会近距离欣赏现场表演的震撼。

JBL Stage 是一款先进的家庭立体声/家庭影院音响系统, 可将震撼的现场听音体验搬到您家客厅。其配有采用高解析度号角声音设计的 1" 铝质球顶高音单元和可发出 JBL 标志性醇厚低音的 8" 低音单元, 能够完美捕捉从高到低的每一个音符, 并加以组合以带给客户最纯粹的聆听乐趣。JBL Stage 提供纯黑色和双色木纹两种配色, 为稳重的家庭影院系统增添了一丝时尚色彩。无论是观影还是听音, 您的体验都会提升到另一个层级。

值得信赖的原因:

- ▶ 独有双色木纹设计
- ▶ JBL 研发的高解析度成像号角设计和 1" 铝质球顶高音单元
- ▶ 长冲程有源重低音扬声器

功能和优势

独有双色木纹设计

层次分明、逼真的视听效果让您欲罢不能。

JBL 研发的高解析度成像号角设计和 1" 铝质球顶高音单元

保证了音质丰富多变、生动活泼、准确无误。

长冲程有源重低音扬声器

长冲程有源重低音扬声器是强劲而醇厚的低音源泉。

包装清单:

STAGE A190

- 1 台 JBL Stage A190 落地式音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 4 个承力外伸支架
- 8 颗支架固定螺丝
- 4 颗地板脚钉
- 4 个橡胶垫脚

STAGE A180

- 1 台 JBL Stage A180 落地式音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 4 个承力外伸支架
- 8 颗支架固定螺丝
- 4 颗地板脚钉
- 4 个橡胶垫脚

STAGE A170

- 1 台 JBL Stage A170 落地式音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 4 个承力外伸支架
- 8 颗支架固定螺丝
- 4 颗地板脚钉
- 4 个橡胶垫脚

STAGE A130

- 2 台 JBL Stage A130 书架式音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 8 个脚垫

STAGE A120

- 2 台 JBL Stage A120 紧凑型书架式音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 8 个脚垫
- 2 个泡沫塞
- 4 个壁挂支架
- 8 颗壁挂支架固定螺丝

STAGE A135C

- 1 台 JBL Stage A135C 中置音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 4 个脚垫
- 4 个金属调平脚垫

STAGE A125C

- 1 台 JBL Stage A125C 紧凑型中置音箱
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 4 个脚垫
- 4 个金属调平脚垫

STAGE A120P

- 1 台 JBL Stage A120P – 500瓦有源重低音扬声器
- 1 条电源线
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 1 本安全说明书
- 4 颗地板脚钉

STAGE A100P

- 1 台 JBL Stage A100P – 300瓦有源重低音扬声器
- 1 条电源线
- 1 本用户手册
- 1 张保修卡
- 1 本安全说明书
- 4 颗地板脚钉

技术规格:**STAGE A190****2.5 路, 双 8", 1" 铝质高音, 落地式音箱**

2 x 8" (203mm) 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20–225W

频率响应: 36Hz–40kHz

灵敏度: 91dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 1.4kHz, 2.0kHz

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

尺寸 (长 x 宽 x 高): 260 x 370 x 1070mm

重量: 22.56kg

STAGE A180**2.5 路, 双 6.5", 1" 铝质高音, 落地式音箱**

2 x 6.5" (165mm) 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20–225W

频率响应: 40Hz–40kHz

灵敏度: 90dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 1.4kHz, 2.0kHz

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

尺寸 (长 x 宽 x 高): 230 x 295 x 1000mm

重量: 17.25kg

STAGE A170**2.5 路, 双 5.25", 1" 铝质高音, 落地式音箱**

2 x 5.25" (133mm) 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20–200W

频率响应: 44Hz–40kHz

灵敏度: 89dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 1.8kHz, 2.8kHz

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

尺寸 (长 x 宽 x 高): 190 x 255 x 930mm

重量: 14.34kg

STAGE A130**2 路, 5.25" 低音单元, 1" 铝质书架式高音音箱**

5.25" (133mm) 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20–225W

频率响应: 55Hz–40kHz

灵敏度: 86dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 3.2kHz

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

尺寸 (长 x 宽 x 高): 190 x 230 x 321mm

重量: 5.45kg

STAGE A120**2 路, 4.5" 低音单元, 1" 铝质高音, 书架式/环绕声音箱**

4.5" (114mm) 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20–125W

频率响应: 60Hz–40kHz

灵敏度: 86dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 3.2kHz

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

尺寸 (长 x 宽 x 高): 170 x 170 x 285mm

重量: 3.81kg

STAGE A135C**2 路, 6 x 3" 低音单元, 1" 铝质高音, 中置音箱**

6 x 3" 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20–150W

频率响应: 75Hz–40kHz

灵敏度: 90dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 2.5kHz

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

尺寸 (长 x 宽 x 高): 745 x 166 x 104mm

重量: 7.45kg



STAGE A125C

2 路, 双 5.25" 低音单元, 1" 铝质高音, 中置音箱

双 5.25" (133mm) 聚合纤维低频低音单元

高清镜像 (HDI) 波导

1" (25mm) 铝质球顶高音单元

建议放大器功率: 20-150W

频率响应: 75Hz-40kHz

灵敏度: 88dB @ 1M, 2.83V

标称阻抗: 6 Ohms

分频频率: 2.6kHz

机箱类型: 密封

尺寸 (长 x 宽 x 高): 469 x 220 x 190mm

重量: 7.95kg

STAGE SUB A120P

12" 500W 有源重低音扬声器

12" (305mm) 聚合纤维低频低音单元

电源: 250W RMS (500W 动态)

频率响应: 32Hz-150kHz

分频频率: 50Hz-150Hz (可变) 24dB/倍频程

控制: 自动功率, 分频, 电平, 相位

输入: 1 个线路电平 LFE 输入

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

供电要求: 120V, 60Hz (美标); 220-230V, 50/60Hz (欧标)

功耗 (待机/满功率/有源): <0.5W (待机) / 335W/2A
(满功率 - 230V) / 335W/4A (满功率 - 120V)

尺寸 (长 x 宽 x 高): 370 x 420 x 395mm

重量: 18.64kg

STAGE SUB A100P

10" 300W 有源重低音扬声器

10" (250mm) 聚合纤维低频低音单元

电源: 150W RMS (300W 动态)

频率响应: 35Hz-150kHz

分频频率: 50Hz-150Hz (可变) 24dB/倍频程

控制: 自动功率, 分频, 电平, 相位

输入: 1 个线路电平 LFE 输入

机箱类型: 后出式定制倒相孔实现低音反射

供电要求: 120V, 60Hz (美标); 220-230V, 50/60Hz (欧标)

功耗 (待机/满功率/有源): <0.5W (待机) / 205W/1.6A
(满功率 - 230V) / 205W/3.15A (满功率 - 120V)

尺寸 (长 x 宽 x 高): 335 x 380 x 340mm

重量: 13.63kg